



Servidores de comunicação Pequenas e Médias

Aparelhos Proprietários SIP KX-TGP600

Suporte para Voip	IETF SIP versão 2 (RFC3261 e interligação RFCs)	Sim
	BroadWorks	Sim
	Asterisk	Sim
Codec de voz	Banda larga	G.722 / G.722.2 (AMR-WB)
	Banda estreita	G.711a-law / G.711μ-law / G.729a
Rede	10 / 100 base-T automático MDI / Porta Ethernet LAN MDIX	1
	Modo de Stack IP	IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 Duplo
Segurança	RTP seguro	Sim
	SIPS/SIP-TLS	Sim
Provisionamento	HTTP / HTTPS / FTP / TFTP e Configuração WEB local / remota	Sim
	Desabilitação do recurso de provisionamento de operação local	Sim
Suporte QoS	DSCP	Sim
	IEEE 802.1q	Sim
	TOS	Sim

Indicadores e teclas	Indicador de estado (unidade base)	LED
	LCD (unidade base / Fone móvel KX-TPA60)	Não / LCD colorido de 1,8 polegadas
Sistema RF	Interface sem fio	DECT
	EU-DECT 1,88GHz - 1,90GHz	Sim
Recursos do telefone	Fones múltiplos	Até 8
	Linhas múltiplas	Até 8 Banda estreita: 8 conversas + 2 conferências
	Chamadas simultâneas de voz	Banda larga: 4 conversas + 2 conferências
	Seleção de fone para chamadas recebidas	Sim
	Seleção de fone e número para fazer chamadas	Sim
	Rediscagem	Sim
	Não perturbe	Sim
	Número restrito (CLIR)	Sim
	Rejeição de chamada restrita	Sim
	Identificação de chamada (CLIP, CNIP)	Sim
	Discagem DTMF durante chamadas	Sim
	Conferência tripla	Sim
	Transferência de chamada	Sim
	Captura de chamada	Sim

		Encaminhamento de chamada (incondicional / usuário ocupado / não atende)	Sim
		Chamada em espera	Sim
		Lista telefônica (KX-TPA60)	Até 500
		Registro de chamadas (recebidas / feitas / perdidas) (KX-TPA60)	20 / 20 / não (incluído o registro de chamadas recebidas)
		Toque distinto	Sim
		Seleção de toques	Sim
Outro	Fonte de alimentação	Unidade base	Adaptador CA, PoE (IEEE 802.3af)
		Carregador	Adaptador CA
	Consumo de energia	Unidade base	Stand-by: 2,3 W (quando conectado em interface LAN de 100Base-TX.), FALAR: 2,5 W, Max.: 2,6 W (quando usando 10 chamadas simultâneas de voz)
		Carregador	Max. 1,6 W
	LCD (unidade base / Fone móvel KX-TPA60)		Tempo em stand-by: Até 200 horas, Tempo de fala: Até 11 horas
	Ambiente operacional		0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) umidade relativa do ar 20 % - 80 % (seco)
	dimensões (L x P x H mm)	Unidade base	Aprox. 118,7 x 45,0 x 88,1
		Unidade móvel KX-TPA60	Aprox. 47,8 x 25,5 x 153,2
		Base do carregador para KX-TPA60	Aprox. 71,6 x 75,4 x 42,3
	Conteúdo da embalagem		Unidade base x 1, Fone móvel (KX-TPA60) x 1, Adaptador CA x 2, Bateria (Ni-MH AAA) x 2, Base do carregador x 1, Cabo de rede x 1, Clipe de cinto x 1, Parafuso para suporte de parede x 2